

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

惠州市科力磁元有限公司
HUIZHOU KELI MAGNETICS CO., LTD.

供应商品名称 磁 环 客户产品名称
supplier product name: customer product name:

供应商产品规格: T3.94*2.24*1.27P-KL5 客户产品规格
supplier product specification: customer product specification:

供应商物料号: KL5T0394022401271-HN 客户物料号
supplier parts NO.: customer parts NO.:

承认书编号
SAMPLE NO.: YP1603001-B

供应商名称
SUPPLIER: 惠州科力磁元有限公司

供应商地址
SUPPLIER ADDRESS: 惠州市博罗县石湾镇科技产业园科技大道8号

供应商电话 0752-6928130 供应商传真 0752-6928132
supplier Tel: supplier Fax:

供应商承认: 客户承认:

承认	审核	批准
Approval	Checked	Approved by
苏瑞贤	张伟雄	王千

承认	审核	批准
Approval	Checked	Approved by
Michael		

供应商签章:
SUPPLIER

客户签章:
CUSTOMER




日期 2016.3.3
DATE:

日期
DATE: 2016.5.10

- 注: 1. 请回签此承认书, 谢谢配合!
2. 若客户在收到此承认书后一周内未回签, 我司将视为客户认同此承认书要求, 我司生产将按此承认书要求执行。

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER: B263	SAMPLE NO.: YP1603001-B		
ITEM:T3. 94*2. 24*1. 27P-KL5	PART NO.: KL5T0394022401271-HN		
QUANTITY: 100PCS	CUSTOMER PART NO.: /		
	Dimensions (mm)	OD	
		ID	
		HT	
	Coating Dimensions (mm)	OD	3.94±0.20
		ID	2.24±0.20
		HT	1.27±0.20

2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

2-1 INDUCTANCE: AL:720nH±25% AT 10KHz /50mV

2-2 WINDING: Φ0.50mm×1TS(内)

2-3 MATERIAL: 5000Perm. (idt KL5)

2-4 EFFECTIVE PARAMETERS (typical): Ae:1.08(mm²) Le:9.71(mm)
Ve:10.48(mm³) C₁:8.99(mm⁻¹)

2-5 TEST TEMPERATURE : 25℃±2℃ 60%^{RH}

序号	OD (mm)	ID (mm)	HT (mm)	AL nH			COATING HI-POT (VAC)	Breakdown voltage
MAX	4.14	2.44	1.47	900			/	0.5mA 1 Sec 1000V AC
MIN	3.74	2.04	1.07	540			1000V	
1	3.95	2.31	1.30	560			OK	
2	3.99	2.32	1.28	660			OK	
3	3.96	2.30	1.31	890			OK	
4	3.98	2.33	1.29	800			OK	
5	4.01	2.32	1.34	710			OK	
6	3.99	2.30	1.32	780			OK	
7	3.97	2.32	1.35	650			OK	
8	4.02	2.31	1.29	700			OK	
9	4.05	2.29	1.31	830			OK	
10	3.98	2.30	1.33	810			OK	
$\bar{X}$	3.99	2.31	1.31	739			/	
JUDGE	OK	OK	OK	OK			OK	

3. TEST INSTRUMENTS:

[]HP4284A []HP4285A []HP4191A
[✓]CH9071A [✓]LCR METER-1061/Zentech1310

APP.	王千	CHK.	张伟雄	DRG.	苏瑞贤	DATE	2016/3/3
------	----	------	-----	------	-----	------	----------