

02-167

CUSTOMER		PART NUMBER		REV		CONSTRUCTION								SCHEMATIC DRAWING	
益登		ATC-02-057				BOBBIN: EFD20 12PIN, LCP 台動 CORE: EFD20-01 NC2H AL=155±5% GAP: ORIGINAL TAPE: PPI #70100 ASSEMBLY: CORE 組合時, 有GAP 在PIN端, 外包 PPI #70100 5.5mm FRAME(CLIP): 2TS PIN#1 INDICATOR: 黑美印在 LABEL 上									
						PPI #70100 14mm TAPE 2TS W6 } 雙線 W5 } 雙線 W4 } 雙線 W3 } 雙線 W2 } 雙線 W1 } 雙線								BOTTOM VIEW PIN LOCATION 	
TAP WID Mm	TAP LYR	WID	STR	END	CW/ CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL	REMARKS			
雙線		W1	1	12	順	0.4	2UEW 本	8		均		1. 繞 W1 ~ W6 時, BOBBIN PIN #1 朝外			
		W2	2	11	順	0.4	2UEW 紅	8		均		2. 各組繞線須依照上圖 出入線端			
		W3	3	10	順	0.4	2UEW 本	8		均		3. W3, W4 繞線時插空 隙繞, 繞滿第一層			
		W4	4	9	順	0.4	2UEW 紅	8		均		4. 成品需放正合浸			
		W5	5	8	順	0.4	2UEW 本	8		均					
		W6	6	7	順	0.4	2UEW 紅	8		均					
PPI # 70100 14mm	2	W7										PAGE OF REV.			
		W8										Design Engineer: Kevin			