

承认书

客户 (CUSTOMER): ACUWA (010)	
品名规格(ITEM SPECS): EF-25	>
客户料号(PART.NO): F1344((SM51246L)	
送样日期(DATE): 99.03.13	
雅 确 认 审 核 制 作	
凯 宋海龙	
新 认 审 核 检 验	

如蒙承认,请予签回

东莞市塘厦胜凯电子

地址:东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

TEL:0769-87983062 FAX:0769-87941762 E-MIAL:dgshk@163.com



TEL:0769-87983062 FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

工程设计书

客户:01	客户:010 客户料号:F1344			344 (SI	M51246L)制定日	期:09/03/	′13
胜凯图书	号:SHK010008	2/00 版本		型	号: EF	-25	٠ <u>,</u> ٩,	>
版本	修正时间	修	正	内	容	绘制	审核	确 认
00	09/03/13		首次发	対行	6	家海龙	>	
				♦				
			<					
			Mr.					



TEL:0769-87983062 FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

客户名称	客户料号	品 名 规 格	胜 凯 图 号
010	F1344 (SM51246L)	EF-25	SHK0100082/00 版本
1. 平面图外观	2及尺寸:		
	5 D D	1	URNS 5/240L xww 5
2		B B S	i t e m 5 2 T s
单位:mm A=26.5 MAX 🗸	备注事项:	- 活研麻 DIN 兴锐	; ;芯须加工,组装铁芯
B=20 MAX		ぶが磨,FIN 端が な 7.5mm 胶帯 2Ts。	
C=28 MAX			定,线包与骨架结合
D=127±0.3		6日	
E=5±0.3	3、产品组		/火は1/1/1// o
F=4±0.3		页部印标签,前面	YY 代表年份,后
V		代表周期。(如外	
	5、PIN 1	剪除。	
确认:	审核:	绘制: 宋海龙	日期: 09/03/13




TEL:0769-87983062 FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房							
客戶	□ 名 称	客户料	号	品 名	规 格	胜 剀	1.图号
	010	F1344 (SM51	246L)	EF.	-25	SHK01000	082/00 版本
2、绕约	2、绕线结构图及原理图:						
	W1	, 0000000	i i	tem4 P			
)))))))))))))))))))		4			S ○10
		om side Top	side				
3. 制作	江序:		V (FE)		마슈 +++		
工序	漆包	线规格	圏数	總点— 终点	胶带 圏数	套管	绕线工艺
W1	W1 0.65mm*1P 0.0TS 6-10 3TS 密绕						
W2	W2						
备注,	备注, 、绕W1、W2 时 BOBBIN PIN1 朝外。						
1/	√W1 沾三层余,每层密绕。						
3	3、W2 密绕于 W1 之上且靠中间密绕,W2 进出线须加 TF 套管						
E	且须先脱皮质	后在焊锡 。	且须先脱皮后在焊锡。				

4、W1 进线入 PIN6、7 脚沟槽, 挂 PIN6 脚W1 出线入 PIN9、10 脚沟槽, 挂 PIN10 脚

W2 进线入 PIN2、3 脚沟槽, 挂 PIN2 脚

W2 出线入PIN3、4 脚沟槽, 挂 PIN4 脚



确认:	审核:	绘制: 宋梅龙	日期: 09/03/13
-----	-----	---------	--------------



TEL: 0769-87983062 FAX: 0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

客户名称	客户料号	品 名 规 格	胜 凯 图 号
010	F1344 (SM51246L)	EF-25	SHK0100082/00 版本

1. 电感值:(at25℃, 60±5%RH)

PIN 6-10=12mH \pm 30%

以上电感值以 WK3260A 仪器, @10KHz/0. 1Vrms 为标准或相当仪器

2. 直流电阻:(at20°C,60±5%RH)

PIN 2-4=15 mOHM MAX

PIN 6-10=210 mOHM MAX

以上测试仪器以全华 502A OHM 仪器为标准或相当仪器。

3. 耐电压测试: (at25℃, 60±5%RH)

primary to secondary

5KV 50Hz seconds at 1mA

以上测试值以 CH-9052 仪器为标准或相当仪器

TEL:0769-87983062 FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

客户名称	客户料号	品名规格	胜凯图号
010	F1344 (SM51246L)	EF-25	SHK0100082/00 版本

五、材料清单:

SHK

序号	材料名称	规格	材料供应商	UL安全认证号码
1.	胶 芯	电木 PM9820	裕龙鑫	E41429 (M)
2	漆 句 继	0.65mm*1P 2UEW	TAI-I CO	E85640
2.	漆 包 线	0.65mm *1P EBW (F)	TEK-F	E315265
		3M#1350F−1 16.5mm 130°C	3M CO	E17385
3.	绝缘胶带	3M#1350F-1 7.0mm 130°C 3M#1350F-1 9.0 mm 130°C	3W C0	E17385
		EE25/13/7 3C85	FERROXCUBE CO	
4.	磁芯	EE25/26/7 TP4A	TDG CO	
5.	灰白胶	环氧树脂	华创或同等品质厂家	
6.	套管	18#铁氟龙透明	长圆	E180908
7.	锡	环保锡条	宝达或同等品质厂家	
8	凡立水	BC-359	DOLPH' S	E51047 (M)
9			0 0	
10				
11				
12				
13				
14				
	<(
Ť				
确认:		审核:	绘制: 宋海龙 日期	期: 2008/03/13



TEL:0769-87983062 FAX:0769-87941762

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房

ADD: 广东省东莞市塘厦镇 138 工业区塘坑路 1 号厂房				
客户名称	客户料号	品 名 规 格	日期	
010	F1344 (SM51246L)	EF-25	2009-03-13	
包装方式	; :		四周珍珠棉	
1 个东菱盒装 15	pcs 产品 底下垫气泡袋		盖子上垫珍珠棉	
	基合			
无字盒装 4 个东 一箱装 60 PCS 产	交血 // 一次	20mm		
小 箱≠ 4 ∧ 工中	197 mm			
外箱装 4 个无字 一箱装 240PCS 7				